

**Löschgruppenfahrzeugaufbau Typ HLF 10  
nach DIN EN 1846 und DIN 14530 Teil 26  
passend zum Fahrgestell  
MAN TGM 13.xxx 4x4 BL  
Allradfahrgestell, Zwillingsbereifung  
Radstand 3950 mm, Abgasnorm Euro VI  
Grundfahrzeugnummer LN 34 XXXX**

Zulässiges Gesamtgewicht: 14 000 kg

Voraussichtliches Leergewicht nach DIN, einschließlich Fahrer (75 kg):  
8706,00 kg

Im Leergewicht ist das Fahrgestell mit einem Anlieferungsgewicht von 5550 kg  
enthalten.

Definition Anlieferungsgewicht:  
Fahrgestell ohne Reserverad und ohne Überführungskotflügel, jedoch mit  
Werkzeug, Wagenheber, Warnleuchte und gefülltem Kraftstofftank.

Fahrgestellgewicht gewogen: X XXX kg  
Minder-/Mehrgewicht Fahrgestell: X XXX kg  
Daraus resultierendes Leergewicht: X XXX kg

8 Mann Besatzung (je 90 kg + 15 kg Rest Fahrer): 735,0 kg

1000 l Wasser: 1 000,0 kg  
zuzüglich nicht nutzbares Wasser: 20,0 kg

Feuerwehrtechnische Beladung nach DIN 14530 Teil 26 Tabelle 1: 1 485,0  
kg

Daraus resultierende Grundbeladung: 3240,0 kg

Zusätzl. Festfenster Mannschaftsraumtüren unten

Ablagekasten zwischen Fahrer- und Beifahrersitz

Aluminium-Deckel für Ablagekasten

Lagerung f. 4 Alu-Container i.d. hint. Sitzbank

4 Aluminium-Container, leer

Standheizung Eberspächer Airtronic AS2 D2L

Schiebtritt im pneumatischen Auftritt

Trittstufenbeleuchtung unter Mannschaftsraumtüren

1 Leseleuchte (LED) im Bereich Beifahrer

Lichtmast mit entnehmbarem Bedienpult

Mehrgewicht 4 Scheinwerfer in LED-Technik

Sicherungsautomaten

Spannungswandler 24 / 12 Volt

	Leergewicht	Zuladungsgewicht
	8.706,00	
		3.240,00
Zusätzl. Festfenster Mannschaftsraumtüren unten	4,00	
Ablagekasten zwischen Fahrer- und Beifahrersitz	2,00	
Aluminium-Deckel für Ablagekasten	1,00	
Lagerung f. 4 Alu-Container i.d. hint. Sitzbank	6,00	
4 Aluminium-Container, leer		8,00
Standheizung Eberspächer Airtronic AS2 D2L	3,00	
Schiebtritt im pneumatischen Auftritt	30,00	
Trittstufenbeleuchtung unter Mannschaftsraumtüren	1,00	
1 Leseleuchte (LED) im Bereich Beifahrer	0,30	
Lichtmast mit entnehmbarem Bedienpult	68,00	
Mehrgewicht 4 Scheinwerfer in LED-Technik	9,00	
Sicherungsautomaten	0,20	
Spannungswandler 24 / 12 Volt	1,00	

	Leergewicht	Zuladungsgewicht
Batteriewächter	1,00	
Frontblitzleuchten	1,50	
Martinhorn 4 Fanfaren	13,00	
Astabweiser für 2 Rundumkennleuchten	1,50	
Astabweiser Alarmanlage	1,50	
Heckabsicherung in LED-Technik	6,50	
Warnleuchten an Türkanten	1,00	
Blinkleuchten für Auftritte	1,50	
Rückfahrkamera	2,50	
Digitalfunk/ GPS-Antenne	1,50	
Funklautsprecher im Fahrer- bzw. Mannschaftsraum	0,50	
Kabel für 2. Sprechstelle	0,80	
Einsatznavigation	1,50	
Ladehalterung für Handsprechfunkgerät 4 Stück	5,00	
Ladegeräte für Verkehrswarnleuchten 4 Stück	4,00	
1 Ladehalterung für Wärmebildkamera Wärmebildkamera	1,50	2,00
Ladegerät für Fahrzeugbatterien, inkl. FI-Schalter	5,00	
Einspeisesteckdose PowAirBox A	1,00	
Werkzeugschwenkwand	15,00	
Werkzeugausziehwand	73,00	
Schiebeelement mit Lochblech	15,00	
Schwerlastauszug	20,00	
Hygienewand	16,00	
Entnahmestopp für Tragecontainer	2,00	
Auszug PA 45° abklappbar	5,00	
Lagerung für 4 Pressluftatmer-Ersatzflaschen 4 Pressluftatmer-Ersatzflaschen	12,00	46,00
Lagerung für 9 Kombinationsfilter 9 Kombinationsfilter	1,00	3,60

	Leergewicht	Zuladungsgewicht
Lagerung für 3 Rettungszyylinder 3 Rettungszyylinder	5,00	49,50
Lagerung für 1 Belüftungsgerät 1 Belüftungsgerät	5,00	25,00
Wanne für Schnellangriff in Buchten	4,00	
Steckleiterlagerung mechanisch absenkbar	50,00	
Dachkasten, rechte Fahrzeugseite	43,00	
Mehrgewicht Wasserbehälter 2000 l anstatt 1000 l Löschwasserbehälter 2000 l Mehrgewicht Wasser	120,00	1.000,00
AWR-System	14,00	
Absperrbarer Druckabgang für Schnellangriff	10,00	
Batterielagerung auf Teleskopauszug	10,00	
Aufprotzvorrichtung für 2 Einzelpersonen-Haspeln 1 Einzelpersonen-Haspel Schlauch 1 Einzelpersonen-Haspel Verkehr	117,00	272,60